

安加

ОЦИНКОВАННАЯ ПРОВОЛОКА

Горячеоцинкованная и электрооцинкованная проволока

Диаметр проволоки, мм

Калибр

4.0-0.30 мм

BWG8-BWG30

Предел прочности 350-550 МПа

Цинковое покрытие: 20-32 г/м², 8-15 г/м²

Упаковка: внутренняя пленка, снаружи ПВХ или джутовая ткань.



安加

ПРОВОЛОКА С ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

Диаметр сердечника

Наружный диаметр

BWG11-20

BWG8-BWG17

Предел прочности 350-550 МПа

Доступные цвета: белый, серый, черный, зеленый, синий, желтый, красный.

Упаковка: ПВХ-лента, ПВХ-обмотка или джутовая ткань.



安加

ЧЕРНАЯ ОТЖИГАННАЯ ПРОВОЛОКА



- Варианты продукции: черная отожженная проволока и мягкая светло-отожженная проволока.
- Стандартный размер: BWG5-BWG24.
- Предел прочности: 350-550 МПа.
- Упаковка: бухты 0.5-800 кг, пленка, джутовая ткань или тканый полипропиленовый мешок.

安加

РЕЗАНАЯ ПРОВОЛОКА



- Прямая резанная проволока - вязальная проволока, нарезанная на заданные размеры после выпрямления.
- Материал: оцинкованная стальная проволока, черная отожженная проволока или проволока с ПВХ-покрытием.
- Стандартный диаметр: 0.6-6.0 мм.