



Секционное сварное ограждение с V-образным изгибом повышает жесткость панели и визуально усиливает вертикальный ритм конструкции. Панель сваривается из высокопрочной стальной проволоки 3.5-6 мм до покрытия. Решение сочетает защитные функции, аккуратный внешний вид, умеренную стоимость и длительный срок службы. Для повышения безопасности доступны кронштейны, колючая проволока и колюче-режущая лента. Применяется на промышленных, коммерческих и частных объектах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр проволоки, мм	порошковое покрытие 3.5/3.65 4/4.15 4.5/4.65 5/5.15 5.5/5.65				
	ПВХ-покрытие 3.2/4 4/5 5/6 6/7				
Размер ячейки(мм)	100x50, 150x50, 200x50, 200x55				
Высота панели, мм	1000-2100				
Ширина панели, мм	2200-2500				
Высота столба, мм	1460-2660				
Рекомендуемый столб, мм	Квадратный столб	Круглый столб	Быстромонтируемый столб	Beclip	D
	50x50, 60x60	48, 60	50x70, 70x100	48, 60	/
Стандартный монтаж	бетонирование(50-70см)		монтажная пластина (50-10см)		
Антикоррозионная обработка	горячее цинкование порошковое покрытие ПВХ-покрытие				
Срок службы, лет	15-20				
Дополнительные элементы	кронштейн на столб, противопролазная панель, колючая проволока, колюче-режущая лента				
Доступные цвета	белый, серый, черный, зеленый, синий, желтый, красный				
Примечание:Все размеры могут быть адаптированы по требованиям заказчика					

